

Anschlagstaster von FESTO

SDK-4-PK-3



Festo-Teilenummer: 10033

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlagstaster

Anschlagstaster SDK-4-PK-3 mit Kugelbetätigung. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnennendurchfluss=16 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kugel-Sitz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss	16 l/min
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kugel-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	0,6 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C

Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Betätigungskraft	17 N
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.