

Micro-Stößelventil von FESTO

SO-3-PK-3-B



Festo-Teilenummer: 10403

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Microstößelventil

Micro-Stößelventil SO-3-PK-3-B mit Stecknippelanschluss NW 3, unbetätigt Durchgang.
Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnennndurchfluss=60 l/min,
Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss	60 l/min
Betriebsdruck	-0,95 - 8 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1,8 mm
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	6 N
Produktgewicht	0,007 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten

Werkstoff Gehäuse	Messing POM
-------------------	----------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.