

Steckdose von FESTO

NECU-M-B12G5-C2-PB



Festo-Teilenummer: 1067905

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdose

Steckdose NECU-M-B12G5-C2-PB Basierend auf Norm>(* EN 61076-2-101, * EN 61984),
Produktgewicht=48,7 g, Elektrischer Anschluss 1=Dose gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar,
Steckerkodierung=B, Elektrischer Anschluss 2=Schraubklemme, schirmbar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 5-polig, B-codiert, schirmbar
Steckerkodierung	B
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, schirmbar
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 125 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 125 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Übertragungseigenschaften	DIN EN 50173 / CAT 5
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 - 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 - 0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.