

Stößelventil von FESTO V/O-3-PK-3



Festo-Teilenummer: 10747

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stößelventil

Stößelventil V/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Ventilfunktion=3/2
offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnennendurchfluss=80 l/min,
Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss	80 l/min
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	17 N
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen	17 N
Betätigungskraft bei Grundstellung offen	24 N
Produktgewicht	20 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung

Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	POM

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.