

Schwenkhebelventil von FESTO

RW/O-3-PK-3



Festo-Teilenummer: 10750

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schwenkhebelventil

Schwenkhebelventil RW/O-3-PK-3 Ventalfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil,
Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver
Aufbau=Kolben-Sitz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventalfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnenndurchfluss	80 l/min
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR

Werkstoff Gehäuse	POM
-------------------	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.