

Stoßdämpfer von FESTO

DYEF-S-M4-Y1

Festo-Teilenummer: 1152500



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYEF-S-M4-Y1 Baugröße=M4, Hub=0,9 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M4
Hub	0,9 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Dämpfungslänge	0,9 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,015 J
Produktgewicht	1,1 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
-------------------	---------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.