

Stoßdämpfer von FESTO DYEF-S-M6-Y1



Festo-Teilenummer: 1152524

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGSL

Stoßdämpfer DYEF-S-M6-Y1 Baugröße=M6, Hub=1,5 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | M6 |
| Hub | 1,5 mm |
| Dämpfung | P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Dämpfungslänge | 1,5 mm |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 0,08 J |
| Produktgewicht | 3 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl |
|-------------------|---------------------|

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.