

Rückschlagventil von FESTO H-3/4-B



Festo-Teilenummer: 11692

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Rückschlagventil

Rückschlagventil H-3/4-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4, Pneumatischer Anschluss 2=G3/4, Befestigungsart=einschraubbar, Betriebsdruck Mpa=0,04 - 1,2 MPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Befestigungsart	einschraubbar
Betriebsdruck	0,4 - 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar	5900 l/min
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C

Steuermedium	LX1
Max. Anziehdrehmoment	60 Nm
Produktgewicht	101 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.