

Fronttafelventil von FESTO SV-5-M5-B



Festo-Teilenummer: 11914

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Fronttafelventil

Fronttafelventil SV-5-M5-B Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=manuell,
Normalnennendurchfluss=95 l/min, Betriebsdruck Mpa=0 - 0,8 MPa, Betriebsdruck=0 - 8 bar

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------|--------------------------------------|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | manuell |
| Normalnennendurchfluss | 95 l/min |
| Betriebsdruck | 0 - 8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Sitzventil mit Rückstellfeder |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Nennweite | 2,3 mm |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Steuerart | direkt |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |
| Betätigungskraft | 17 N |
| Produktgewicht | 53 g |

| | |
|---------------------------|---|
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Messing |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.