

Kunststoffschlauch von FESTO

PU-13-SW



Festo-Teilenummer: 12133

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch schwarz

Für Innenkalibrierte Fittings. Gewebeverstärkt.

Kunststoffschlauch PU-13-SW für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher, Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=17,6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=83 mm, Innen-Durchmesser=13 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	17,6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	83 mm
Innen-Durchmesser	13 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	-35 - 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,133 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit Mutter
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 86 +/-3

Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.