

Flachzylinder von FESTO

EZH-1,5/6,5-10

Festo-Teilenummer: 13009



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Flachzylinder einfachwirkend

Flachzylinder EZH-1,5/6,5-10 verdrehgesichert. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=(* 3 mm, * äquivalenter Durchmesser), Dämpfung=keine Dämpfung, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Hub	10 mm
Kolben-Durchmesser	3 mm äquivalenter Durchmesser
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Konstruktiver Aufbau	Kolben rechteckige Kolbenstange
Positionserkennung	ohne
Verdrehsicherung/Führung	rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck	3 - 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C

Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	3,8 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	1 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	1,7 N
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Kolbenstange	PA-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.