

Blindstopfen von FESTO

QSC-6H-100

Festo-Teilenummer: 130700



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Blindstopfen VE=100 Stück

Blindstopfen QSC-6H-100 Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100,
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar, Temperaturabhängiger
Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	100
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	0,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.