

Cartridge von FESTO

QSPLK18-6

Festo-Teilenummer: 130844



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Cartridge - Steckpatrone mit Steckanschluss, L-Form

Cartridge QSPLK18-6 mit Steckanschluss, L-Form. Baugröße=Standard, Nennweite=3,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=O-Ring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Nennweite	3,6 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	O-Ring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	3,9 g
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm

Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.