Tasterventil von FESTO

K/O-3-PK-3

Festo-Teilenummer: 13793

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Tasterventil

Tasterventil K/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Betätigung über Knopftaster. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss	80 l/min
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen	24 N
Betätigungskraft bei Grundstellung offen	17 N
Produktgewicht	20 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3

Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.