

Timer von FESTO PZVT-30-SEC

Festo-Teilenummer: 150238



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Timer Zähler

Timer PZVT-30-SEC Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Ausschaltdruck= $\leq 0,1$ bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck= $\geq 1,6$ bar, Normalnennndurchfluss=50 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Ausschaltdruck	$\leq 0,1$ bar
Betriebsdruck	2 - 6 bar
Einschaltdruck	$\geq 1,6$ bar
Normalnennndurchfluss	50 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	2 - 30 s
Einstellgenauigkeit	$\pm 0,6$ s
Pausendauer für Rückstellung	≥ 200 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	$\pm 0,3$ s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Schutzart	IP54 nach IEC 60529 mit Schutzkappe und Frontrahmen
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C

Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.