

Timer von FESTO PZVT-300-SEC



Festo-Teilenummer: 150239

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Timer Zähler

Timer PZVT-300-SEC Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Ausschaltdruck= \leq 0,1 bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck= \geq 1,6 bar, Normalnenndurchfluss=50 l/min

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|---|
| Konstruktiver Aufbau | mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb |
| Ausschaltdruck | \leq 0,1 bar |
| Betriebsdruck | 2 - 6 bar |
| Einschaltdruck | \geq 1,6 bar |
| Normalnenndurchfluss | 50 l/min |
| Einstellbare Verzögerungszeit | 20 - 300 s |
| Einstellgenauigkeit | \pm 6 s |
| Pausendauer für Rückstellung | \geq 200 ms |
| Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung | \pm 3 s |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Schutzart | IP54 nach IEC 60529 mit Schutzkappe und Frontrahmen |
| Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Produktgewicht | 45 g |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau |
| Pneumatischer Anschluss | Innengewinde M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | ABS |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.