

# Drosselventil von FESTO

## GRO-M5-B



Festo-Teilenummer: 151214

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Drosselventil

Drosselventil GRO-M5-B Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(\* Fronttafeleinbau, \* mit Durchgangsbohrung, \* wahlweise:)

### Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	105 l/min
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Nennweite	2 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur	-20 - 60 °C
Produktgewicht	19 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	POM

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.