

Vakuumsaugventil von FESTO ISV-M5



Festo-Teilenummer: 151217

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Vakuumsaugventil, Intelligentes Saugventil

Vakuumsaugventil ISV-M5 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=M5, Abwurfimpulstauglichkeit= \leq 8 MPa, Abwurfimpulstauglichkeit=8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck Mpa=-95 - 0 kPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M5
Abwurfimpulstauglichkeit	8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 0,95 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar	1 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff Filter	Sinterbronze