

Zwischenplatte von FESTO


MUH-ZP-D-3-L-24G



Festo-Teilenummer: 151715

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Magnet-Zwischenplatte

Zwischenplatte MUH-ZP-D-3-L-24G Nennweite=14,5 mm, Rastermaß=72 mm,
Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=tastend

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	14,5 mm
Rastermaß	72 mm
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Steuerdruck	2 - 10 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 40 °C
Mediumtemperatur	-5 - 50 °C
Schutzart	IP65
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.