

# Kondensatablass von FESTO WA-2



Festo-Teilenummer: 152810

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Kondensatablass

Kondensatablass WA-2 automatisch. Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Betätigungsart	mechanisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	2/2 offen monostabil
Betriebsdruck	1,5 - 14 bar
Betriebsmedium	Wasser
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Mediumstemperatur	0 - 50 °C
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Produktgewicht	92 g
Befestigungsart	Leitungseinbau

Anschluss Kondensatableitung	PK-4
Pneumatischer Anschluss	M9
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.