

# Mehrfachverteiler von FESTO

## QSLV4-1/8-4



Festo-Teilenummer: 153231

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Mehrfachverteiler

Mehrfachverteiler QSLV4-1/8-4 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=2,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

### Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 2,3 mm                                                                                                                            |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung                                                                                                                      |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Gebindegröße                               | 1                                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 6 bar                                                                                                                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 - 14 bar                                                                                                                    |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 80 °C                                                                                                                       |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Produktgewicht                             | 31 g                                                                                                                              |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl Abgänge                 | 4                                  |
| Anzahl Zuleitungen             | 1                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1      | Außengewinde R1/8                  |
| Pneumatischer Anschluss 2      | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Farbe Lösering                 | blau                               |
| Werkstoffhinweis               | RoHS konform                       |
| Werkstoff Gehäuse              | PBT                                |
| Werkstoff Lösering             | POM                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung     | NBR                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei       |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.