

# Steckhülse von FESTO

## QSH-6

Festo-Teilenummer: 153252



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Steckhülse

Steckhülse QSH-6 Baugröße=Standard, Nennweite=4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Eigenschaft                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 4 mm                                                                                                                              |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 10                                                                                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 6 bar                                                                                                                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 - 14 bar                                                                                                                    |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -10 - 80 °C                                                                                                                       |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Produktgewicht                             | 0,5 g                                                                                                                             |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse QS-6                                                                                                                   |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Pneumatischer Anschluss 2 | Steckhülse QS-6 |
| Farbe Lösering            | blau            |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform    |
| Werkstoff Gehäuse         | PBT             |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.