

# Blindstopfen von FESTO

## QSC-16H



Festo-Teilenummer: 153272

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Blindstopfen

Blindstopfen QSC-16H Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	4 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-16
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.