

Absperrventil von FESTO

HE-3-3/8-3/8

Festo-Teilenummer: 153298



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Absperrventil

Absperrventil HE-3-3/8-3/8 Ventalfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss 2=R3/8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(^{*} Direktbefestigung über Durchgangsbohrung, ^{*} Direktbefestigung über Gewinde, ^{*} wahlweise:)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventalfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnennendurchfluss	730 l/min
Nennweite	7 mm
Betriebsdruck	-0,95 - 10 bar
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich

Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	96 g
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.