

Blindstopfen von FESTO QSMC-3H

Festo-Teilenummer: 153382



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Blindstopfen

Blindstopfen QSMC-3H Baugröße=Mini, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Mini
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	0,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.