

# Absperrventil von FESTO HE-2-1/8-QS-6



Festo-Teilenummer: 153471

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Absperrventil

Absperrventil HE-2-1/8-QS-6 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R1/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(\* Direktbefestigung über Durchgangsbohrung, \* Direktbefestigung über Gewinde, \* wahlweise:)

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss	307 l/min
Nennweite	5 mm
Betriebsdruck	-0,95 - 10 bar
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig

Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	18 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.