

# Absperrventil von FESTO


## HE-2-3/8-QS-10

Festo-Teilenummer: 153473



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Absperrventil

Absperrventil HE-2-3/8-QS-10 Ventalfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(\* Direktbefestigung über Durchgangsbohrung, \* Direktbefestigung über Gewinde, \* wahlweise:)

### Datenblatt

| Merkmal                   | Eigenschaft                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion            | 2/2 bistabil                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1 | R3/8                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2 | QS-10                                                 |
| Betätigungsart            | manuell                                               |
| Befestigungsart           | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Durchgangsbohrung |
| Normalnenndurchfluss      | 728 l/min                                             |
| Nennweite                 | 7 mm                                                  |
| Betriebsdruck             | -0,95 - 10 bar                                        |
| Umgebungstemperatur       | 0 - 60 °C                                             |
| Werkstoff Gehäuse         | PBT-verstärkt                                         |
| Betriebsmedium            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Dichtprinzip              | weich                                                 |
| Einbaulage                | beliebig                                              |

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben-Schieber                                            |
| Steuerart                              | direkt                                                     |
| Strömungsrichtung                      | nicht reversibel                                           |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Produktgewicht                         | 24 g                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.