Quickstepper von FESTO

FSS-12-C - gelöscht

Festo-Teilenummer: 15609

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Quickstepper

Abverkauf Restbestand

Kein 1:1 austauschbarer Nachfolgetyp vorhanden.

Gerne beraten wir Sie über passende Alternativen.

Quickstepper FSS-12-C Pneumatisch-mechanischer Schrittschalter mit 12 Schritten und Startverknüpfungen auf Anschlussplatte 2n. Nennweite=2,5 mm, Konstruktiver Aufbau=Schrittschalter addierbar, Abfalldruck Quittierung=<= 0,5 bar, Ansprechdruck Quittierung=>= 1,5 bar, Betriebsdruck=2,5 - 6 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	2,5 mm
Konstruktiver Aufbau	Schrittschalter addierbar
Abfalldruck Quittierung	<= 0,5 bar
Ansprechdruck Quittierung	>= 1,5 bar
Betriebsdruck	2 - 6 bar
Normalnenndurchfluss	60 l/min
Min. Impulslänge Quittierung	50 ms
ATEX-Kategorie Gas	II 2G

Ex-Zündschutzart Gas	c T4
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Staub	c 125°C
Ex-Umgebungstemperatur	+5°C <= Ta <= +40°C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Produktgewicht	450 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	ABS

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.