

# AEVULQ-63-x?x-P-A - Auslauf 0525

Festo-Teilenummer: 156327



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

## Beschreibung

Kompaktzylinder einfachwirkend x-Länge

Moderne Alternative - 536421 AEN-63-xxx-I-P-A-Q

Funktion identisch, jedoch nicht 1 zu 1 austauschbar

## Datenblatt

| Merkmal                  | Eigenschaft                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Hub                      | 1 mm ... 25 mm                                |
| Kolben-Durchmesser       | 63 mm                                         |
| Dämpfung                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage               | beliebig                                      |
| Funktionsweise           | einfachwirkend<br>drückend                    |
| Kolbenstangenende        | Innengewinde                                  |
| Konstruktiver Aufbau     | Kolben<br>Kolbenstange                        |
| Positionserkennung       | für Näherungsschalter                         |
| Symbol                   | 00991729                                      |
| Varianten                | einseitige Kolbenstange                       |
| Verdrehsicherung/Führung | quadratische Kolbenstange                     |
| Betriebsdruck            | 0.1 MPa ... 1 MPa                             |
| Betriebsdruck            | 1 bar ... 10 bar                              |

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebsdruck                                           | 14.5 psi ... 145 psi                                       |
| Betriebsmedium                                          | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                      | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                      | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                                     | -20 °C ... 80 °C                                           |
| Aufprallenergie in den Endlagen                         | 0.7 J                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 1799 N                                                     |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                              | 134 g                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                    | 16 g                                                       |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                               | 1059 g                                                     |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                          | 107 g                                                      |
| Befestigungsart                                         | mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör<br>wahlweise:         |
| Pneumatischer Anschluss                                 | G1/8                                                       |
| Werkstoff Bundschrauben                                 | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Deckel                                        | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                                  | hochlegierter Stahl                                        |
| Werkstoff Zylinderrohr                                  | Aluminium-Knetlegierung                                    |

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.