

Kleindruck-Regelventil von FESTO

LR-3,3



Festo-Teilenummer: 15717

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Kleindruck-Regelventil

Kleindruck-Regelventil LR-3,3 ohne Anschlussplatte. Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Befestigungsart=Fronttafeleinbau, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Werkstoff Gehäuse=POM

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnenndurchfluss	150 l/min
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Membranregelventil mit Sekundärentlüftung
Betriebsdruck	10 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Steuerdruck	8 bar
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-A TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.