

# EMMS-AS-190-M-HS-ASB


Festo-Teilenummer: 1584936



**IBF GmbH**

Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Servomotor

Servomotor EMMS-AS-190-M-HS-ASB ohne Getriebe. Umgebungstemperatur=-10 - 40 °C, Lagertemperatur=-20 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 90 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=F

## Datenblatt

| Merkmal                                  | Eigenschaft                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                      | -10 °C ... 40 °C                                                                        |
| Lagertemperatur                          | -20 °C ... 60 °C                                                                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit                | 0 - 90 %                                                                                |
| Entspricht Norm                          | IEC 60034                                                                               |
| Isolationsschutzklasse                   | F                                                                                       |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1         | S1                                                                                      |
| Temperaturüberwachung                    | PTC-Widerstand                                                                          |
| Schutzart                                | IP65                                                                                    |
| Elektrische Anschlusstechnik             | Stecker                                                                                 |
| Werkstoff-Hinweis                        | RoHS konform                                                                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                      |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-B2-L                                                                          |
| Zulassung                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-Niederspannungs-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-Richtlinie |

|                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel<br>nach UK RoHS Vorschriften |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 565 V                                                                                                            |
| Nennspannung DC                            | 565 V                                                                                                            |
| Wicklungsschaltart                         | Stern innen                                                                                                      |
| Polpaarzahl                                | 6                                                                                                                |
| Stillstands Drehmoment                     | 38.77 Nm                                                                                                         |
| Nenndrehmoment                             | 22.63 Nm                                                                                                         |
| Spitzendrehmoment                          | 120 Nm                                                                                                           |
| Nenndrehzahl                               | 2900 1/min                                                                                                       |
| Max. Drehzahl                              | 4060 1/min                                                                                                       |
| Nennleistung Motor                         | 6880 W                                                                                                           |
| Nennstrom Motor                            | 14.24 A                                                                                                          |
| Spitzenstrom                               | 88.2 A                                                                                                           |
| Motorkonstante                             | 1.589 Nm/A                                                                                                       |
| Spannungskonstante Phase-Phase             | 98.6 mVmin                                                                                                       |
| Wicklungswiderstand Phase-Phase            | 0.265 Ohm                                                                                                        |
| Wicklungsinduktivität Phase-Phase          | 3.38 mH                                                                                                          |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment              | 80.6 kgcm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Produktgewicht                             | 27960 g                                                                                                          |
| Zulässige axiale Wellenbelastung           | 250 N                                                                                                            |
| Zulässige radiale Wellenbelastung          | 1080 N                                                                                                           |
| Rotorlagegeber                             | Encoder absolut single turn                                                                                      |
| Rotorlagegeber Schnittstelle               | EnDat 22                                                                                                         |
| Rotorlagegeber Messprinzip                 | induktiv                                                                                                         |
| Rotorlagegeber Auflösung                   | 18 bit                                                                                                           |
| Haltemoment Bremse                         | 30 Nm                                                                                                            |
| Betriebsspannung DC Bremse                 | 24 V                                                                                                             |
| Leistungsaufnahme Bremse                   | 17 W                                                                                                             |
| Massenträgheitsmoment Bremse               | 3.8 kgcm <sup>2</sup>                                                                                            |
| Schaltspiele Haltebremse                   | 5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)                                                                       |
| MTTF, Teilkomponente                       | 76 Jahre, Rotorlagegeber<br>4469 Jahre, Haltebremse                                                              |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MTTFd, Teilkomponente | 152 Jahre, Rotorlagegeber |
| Energieeffizienz      | ENEFF (CN) / Class 2      |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.