

Timer von FESTO PZVT-3-SEC

Festo-Teilenummer: 158495



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Timer Zähler

Timer PZVT-3-SEC Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Ausschaltdruck= \leq 0,1 bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck= \geq 1,6 bar, Normalnennndurchfluss=50 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Ausschaltdruck	0.1 bar
Betriebsdruck	2 bar ... 6 bar
Einschaltdruck	1.6 bar
Normalnennndurchfluss	50 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.2 s ... 3 s
Einstellgenauigkeit	\pm 0,3 s
Pausendauer für Rückstellung	200 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	\pm 0,1 s
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich

Schutzart	IP54 mit Schutzkappe und Frontrahmen nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.