Anschlussleitung von FESTO

NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Festo-Teilenummer: 1585793

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung für Zylinder DFPI

Anschlussleitung NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-...-C1V-...P, Länge 5 m. Schutzschlauchlänge=5 m, Einbaulage=beliebig, Einsatz im Außenbereich=C1 - wettergeschützte Einsatzorte, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 100 %, * kondensierend)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Schutzschlauchlänge	5 m
Einbaulage	beliebig
Einsatz im Außenbereich	C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, 5-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 5-adrig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Schlauch Außendurchmesser 10 mm

Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	5x0,75
Produktgewicht	1250 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Schutzschlauch	PA
Werkstoff Schutzschlauchverschraubung	PA
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Dichtungen	TPE

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.