

Handschiebeventil von FESTO

VBOH-32-G12

Festo-Teilenummer: 1587988



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Handschiebeventil

Handschiebeventil VBOH-32-G12 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* Leitungseinbau, * einschraubbar)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau einschraubbar
Normalnennndurchfluss	3420 l/min
Nennweite	12,1 mm
Betriebsdruck	-0,95 - 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß	45 mm
Dichtprinzip	weich

Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Betätigungskraft	37 N
Produktgewicht	90 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.