

# Vakuumfilter von FESTO **VAF-PK-4**



Festo-Teilenummer: 15889

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Vakuumfilter mit Überwurfmutter PK4

für den Leitungseinbau, Nennweite 3mm,

Durchfluß 70 l/min, Betriebsdruck -0,95 - 0 bar,

Temperaturbereich 0 - +40 °C, Filterfeinheit 50 µm

Vakuumfilter VAF-PK-4 Inline-Ausführung. Nennweite=3 mm, Einbaulage=beliebig, Filterfeinheit=50 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 0 bar, Hinweis zum Betriebsdruck=Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Nennweite	3 mm
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	50 µm
Betriebsdruck	-0,95 - 0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar	70 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Produktgewicht	6 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-4 mit Überwurfmutter

Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	<= 8 bar

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.