

Rundzylinder von FESTO

EG-6-5-PK-3



Festo-Teilenummer: 15891

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Rundzylinder

Rundzylinder EG-6-5-PK-3 Micro-Pneumatik. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Dämpfung=(* einseitig, * nicht einstellbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Kolben, * Kolbenstange, * Zylinderrohr)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Hub	5 mm
Kolben-Durchmesser	6 mm
Dämpfung	einseitig nicht einstellbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	3 - 7 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C

Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	11,8 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	4,1 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	5,2 N
Produktgewicht	19 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.