

Drossel-Rückschlagventil von FESTO

GR-M3



Festo-Teilenummer: 15899

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drosselrückschlagventil

Drossel-Rückschlagventil GR-M3 Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.
Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M3, Pneumatischer Anschluss 2=M3, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung, * wahlweise:)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M3
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	29,5 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	26 - 27,5 l/min
Betriebsdruck	0,3 - 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	2,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.