

L-Steckverbindung von FESTO

QSL-V0-10

Festo-Teilenummer: 160542



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

L-Steckverbindung schweißspritzresistent

L-Steckverbindung QSL-V0-10 Baugröße=Standard, Nennweite=6,2 mm, Brandprüfung Werkstoff=(
UL94 V-0 (Gehäuse), * UL94 V-0 (Lösering)), Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck
kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Nennweite	8.3 mm
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (Gehäuse) UL94 V-0 (Lösering)
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Produktgewicht	19 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm

Farbe Lösering	schwarz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.