

Handschiebeventil von FESTO

VBOH-32-M5

Festo-Teilenummer: 1609969



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Handschiebeventil

Nachfolgetyp für 4451 W-3-M5

Funktion identisch jedoch nicht 1 zu 1 austauschbar

Handschiebeventil VBOH-32-M5 Ventulfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* Leitungseinbau, * einschraubbar)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventulfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau einschraubbar
Normalnenndurchfluss	236 l/min
Nennweite	3,6 mm
Betriebsdruck	-0,95 - 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß	17 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Betätigungskraft	14 N
Produktgewicht	8 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.