

# Fußbefestigung von FESTO

## CRH-32

Festo-Teilenummer: 162951



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Fußbefestigung

Fußbefestigung CRH-32 korrosionsbeständig, für Zylinder CRDSW. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, LABS-Konformität=VDMA24364-B1/B2-L, Produktgewicht=353 g

### Datenblatt

| Merkmal                                       | Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                      | 32                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                                                                                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                           |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Produktgewicht                                | 353 g                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Befestigung                         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Werkstoff Mutter                              | hochlegierter Stahl                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.