

Anschlussleitung von FESTO

KRP-1-24-5 - Auslauftyp

Festo-Teilenummer: 165613



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KRP-1-24-5 Anschlussdose für Relaisplatte von Ventilinsel CPV mit Kabel.
Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=94 g, Elektrischer Anschluss=(* 2-polig, * Dose gewinkelt), Betriebsspannungsbereich DC= $\leq$ 26 V

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	94 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt 2-polig
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq$ 26 V
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq$ 20 V
Strombelastbarkeit	1 A
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	3,5 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PUR

Werkstoff Steckkontakte	Bronze
-------------------------	--------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.