

# Anschlussleitung von FESTO

## NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Festo-Teilenummer: 1686609



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Anschlussleitung für Zylinder DFPI

Anschlussleitung NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-...-E-...P, Länge 10 m. Schutzschlauchlänge=10 m, Einbaulage=beliebig, Einsatz im Außenbereich=C1 - wettergeschützte Einsatzorte, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Relative Luftfeuchtigkeit=(\* 5 - 100 %, \* kondensierend)

### Datenblatt

| Merkmal                                            | Eigenschaft                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Schutzschlauchlänge                                | 10 m                                   |
| Einbaulage                                         | beliebig                               |
| Einsatz im Außenbereich                            | C1 - wettergeschützte Einsatzorte      |
| Betriebsspannungsbereich DC                        | 0 - 30 V                               |
| Relative Luftfeuchtigkeit                          | 5 - 100 %<br>kondensierend             |
| Schutzart                                          | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4        |
| Umgebungstemperatur                                | -20 - 60 °C                            |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 - 60 °C                             |
| Elektrischer Anschluss 1                           | Stecker gerade, 3-polig                |
| Elektrischer Anschluss 2                           | offenes Ende, 3-adrig                  |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium             | Geölter Betrieb möglich                |
| Pneumatischer Anschluss                            | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm     |

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Min. Kabel-Biegeradius                | 100 mm                                        |
| Kabelaufbau                           | 3x0,75                                        |
| Produktgewicht                        | 2500 g                                        |
| Werkstoffhinweis                      | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Schutzschlauch              | PA                                            |
| Werkstoff Schutzschlauchverschraubung | PA                                            |
| Werkstoff Kabelmantel                 | PVC                                           |
| Werkstoff Dichtungen                  | TPE                                           |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.