

Stecker von FESTO **FBS-M12-5GS-PG9**



Festo-Teilenummer: 175380

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker FBS-M12-5GS-PG9 für Siemenschnittstelle an Ventilinsel. Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Befestigungsart=mit Gewindehülse, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=23,5 g, Elektrischer Anschluss=(* 5-polig, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, * M12x1, * Stecker gerade / Schraubklemme)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	23,5 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 5-polig Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	<= 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	<= 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg9
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 - 8 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vernickelt und vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.