

Blindstopfen von FESTO

CQC-18H

Festo-Teilenummer: 177714



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Blindstopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen für Rohre PQ

Blindstopfen CQC-18H zum Verschließen von Steckanschlüssen. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 7 bar, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-18
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse CQ-18

Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	POM

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.