

Handhilfsbetätigung von FESTO

HAB-1/4

Festo-Teilenummer: 184586



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Handhilfsbetätigung

Handhilfsbetätigung HAB-1/4 für Abluft. Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig,
Ventilfunktion=Entlüftungselement, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss Entlüftung
0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)=165 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Ventilfunktion	Entlüftungselement
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Normalnenndurchfluss Entlüftung	165 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-20 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
-------------------	-------------------------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.