

# Sensordose von FESTO

## SIE-GD



Festo-Teilenummer: 18494

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Sensordose

Sensordose SIE-GD Entspricht Norm=( \* EN 61076-2-101, \* EN 61984), Befestigungsart=mit Überwurfmutter, Produktgewicht=13 g, Elektrischer Anschluss=( \* 4-polig, \* Dose gerade / Schraubklemme, \* M12x1), Steckerkodierung=A

### Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektrischer Anschluss	Dose gerade M12x1 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 - 6 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Überwurfmutter	PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.