

Steckdose von FESTO FBSD-GD-9



Festo-Teilenummer: 18495

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdose

Steckdose FBSD-GD-9 für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln. Basierend auf Norm=(
EN 61076-2-101, * EN 61984), Befestigungsart=mit Überwurfmutter, Einbaulage=beliebig,
Produktgewicht=29 g, Elektrischer Anschluss=(
* 4-polig, * Dose gerade / Schraubklemme, *
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, * M12x1)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	29 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 4-polig Dose gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	<= 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	<= 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg9
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 - 9,5 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze Weissbronze beschichtet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.