

Anschlussleitung von FESTO

KMP3-25P-16-10

Festo-Teilenummer: 18625



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Anschlussleitung

Anschlussleitung KMP3-25P-16-10 für Ventilinsel CPV. Basierend auf Norm=DIN 41652, Leitungsbezeichnung=mit Zubehör, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=1303 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	1303 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	12 mm
Kabelaufbau	18x0,34
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.