

# Sperr-Steckverschraubung von FESTO **QSK-G1/2-12**

Festo-Teilenummer: 186303



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Sperr-Steckverschraubung

Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/2-12 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,4 mm, Zulässiger Schlauchtyp>(\* PAN-, \* PAN-MF-, \* PAN-R-, \* PAN-V0-, \* PEN-, \* PFAN-, \* PLN-, \* PTFEN-, \* PUN-, \* PUN-CM-, \* PUN-DUO-, \* PUN-H-, \* PUN-H-DUO-, \* PUN-S-, \* PUN-S-DUO-, \* PUN-V0-), Schlaucheinstecktiefe=23,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Nennweite	6,4 mm
Zulässiger Schlauchtyp	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-V0-
Schlaucheinstecktiefe	23,1 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig

Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	26 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	78 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.