

Stecker von FESTO

SEA-GS-7

Festo-Teilenummer: 18666



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker SEA-GS-7 für Ventilinseln. Basierend auf Norm=EN 61076-2-101, Befestigungsart=mit Gewindehülse, Kabelabgang=Gerade, Produktgewicht=17 g, Elektrischer Anschluss 1, Bauform=rund

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 4-polig Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	<= 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	<= 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 - 6 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP67

Umgebungstemperatur	-40 - 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.